

Таблица 1 - Нормы содержания оксида углерода (СО), оксида азота (NOx) и углеводородов (СН) в отработавших газах двигателя с принудительным зажиганием для транспортных средств, работающих на бензине и на газовом топливе

Категории и комплектация транспортных средств	Частота вращения коленчатого вала двигателя	СО, объемная доля, %			СН, объемная доля, млн ⁻¹		
		до 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) от -7 до 35 °С	от 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) до 86,6 кПа (650 мм.рт.ст.) от 35 °С до 45 °С	от 86,6 кПа (650 мм.рт.ст.) до 80 кПа (600 мм.рт.ст.)	до 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) до 35 °С	до 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) от 35 °С до 45 °С	от 86,6 кПа (650 мм.рт.ст.) до 80 кПа (600 мм.рт.ст.)
			К=1,05	К=1,1		К=1,05	К=1,1
М и N не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов	Минимальная	3,5	3,7	3,9	1 200	1 260	1 320
	Повышенная	2	2,1	2,2	600	630	660
М и N, экологического класса 2 и ниже, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов	Минимальная	0,5	0,5	0,6	200	210	220
	Повышенная	0,3	0,3	0,3	200	210	220
М и N, экологического класса 3 и выше, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов	Минимальная	0,3	0,3	0,3	-		
	Повышенная	0,2	0,2	0,2	-		
L, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов	Минимальная	4,5	4,7	5,0	-		

Таблица 2 - Нормы дымности отработавших газов для транспортных средств, не имеющих знака официального утверждения, оснащенных дизелями

Категория транспортного средства, экологический класс *	Тип двигателя	Дымность, коэффициент поглощения светового потока (к), м ⁻¹		
		до 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) от 0 до 35 °С	от 92,0 кПа (690 мм.рт.ст.) до 86,6 кПа (650 мм.рт.ст.) от 35 °С до 45	от 86,6 кПа (650 мм.рт.ст.) до 80 кПа (600 мм.рт.ст.)
			К=1,05	К=1,1
М, N, экологического класса 3 и ниже	Без наддува	2,50	2,63	2,75
	С наддувом	3,00	3,15	3,30
М, N, экологического класса 4 и выше	Для всех типов	1,50	1,58	1,65